

## АЦЕТОН «УНИВЕРСАЛ»



|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Тип</b>                | Ацетон технический  |
| <b>Область применения</b> | Предназначен для обезжиривания поверхностей, а также для разбавления ряда лакокрасочных материалов. |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Плотность</b>                  | Ок. 0,8 кг/л  |
| <b>Состав</b>                     | Содержание ацетона не менее 99 %  |
| <b>Хранение и транспортировка</b> | Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре, в недоступных для детей местах. |
| <b>Срок годности</b>              | Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 12 мес.   |
| <b>Фасовка</b>                    | 0,5 л, 1,0 л, 3,0 л, 5,0 л, 10 л  |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>ОХРАНА ТРУДА</b>            | Легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить только в резиновых перчатках (при необходимости использовать респиратор или противогаз с патроном марки А) в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим количеством воды с мылом, при необходимости обратиться за медицинской помощью. |
| <b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b> | Не допускать попадания остатков ацетона в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустую сухую тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.  |

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: По заказу ООО "Тиккурила"  
ОАО "Уфаоргсинтез"  
450037, Россия, Республика Башкортостан,  
г.Уфа

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный