

# URSA SECO

**Пленки и мембраны URSA SECO** – это высококачественные современные материалы, предназначенные для пароизоляции, гидроизоляции и ветрозащиты стен, перекрытий и крыш. Они позволяют сохранить свойства утеплителя и продлить срок службы всего здания.



## Утеплители и мембраны **URSA**. Работают вместе. Защищают вместе.

Все мембраны и пленки обладают уникальной клейкой полосой, которая гарантирует надежность соединений и удобство монтажа. Дополнительное склеивание скотчем не требуется

Мембраны и пленки URSA SECO идеально работают с утеплителями URSA

Цветная разметка на полотне позволяет раскрыть материал с минимальным количеством отходов

URSA SECO AM и D могут использоваться в качестве временной кровли до 2-х месяцев

# Области применения матераиллов URSA SECO

	При монтаже снаружи	При монтаже изнутри
Утепленные скатные крыши с одним вентиляционным зазором	AM	B, D
Утепленны скатные крыши с двумя вентиляционными зазорами	D	B, D
Утепленные стены под сайдинг, каркасные стены	A, AM	B, D
Вентилируемые фасады	A	B
Неутепленные крыши	D	-
Гидроизоляция полов влажных помещений (под стяжку)	-	D
Утепленные цокольные и чердачные перекрытия	A	B, D

## Технические характеристики

URSA SECO	Длина, м	Ширина, м	Площадь, м <sup>2</sup>	Вес, гр/м <sup>2</sup>	Паропроницаемость, г/м <sup>2</sup> (24 часа)	Водоупорность, мм вод. столба
A	40	1,5	60	100±10%	≥2300	≥230
AM	40	1,5	60	100±5%	≥850	≥1000
B	40	1,5	60	65±5%	≤10	≥1000
D	40	1,5	60	90±5%	≤10	≥1000

**URSA SECO AM: гидро- и ветрозащита.** Обладает высокой водоупорностью и паронепроницаемостью, что позволяет вести монтажные работы при любых погодных условиях. Во всех конструкциях устанавливается вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Может применяться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.

**URSA SECO A: ветро- и влагозащита.** Способствует выведению пара из теплоизоляции. Монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона не менее 35°.

**URSA SECO B: пароизоляция.** Укладывается с внутренней стороны теплоизоляции в конструкциях стен, крыш и перекрытий. Позволяет сохранить теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции.

**URSA SECO D: гидро- и пароизоляция.** Подкровельная гидроизоляция в скатных крышах – защищает чердачные помещения от конденсата и атмосферных осадков. Может применяться в других конструкциях. Материал способен выдерживать значительные механические нагрузки и обладает стойкостью к УФ-излучению. Может применяться в качестве временной кровли в течении 2-х месяцев.