



## КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 «ЭКОНОМ»

<b>Тип</b>	Масляная краска
<b>Область применения</b>	Применяется для окраски деревянных и металлических поверхностей (за исключением окраски полов) внутри и снаружи помещений. Не рекомендуется использовать для окраски пористых поверхностей.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Расход на 1 слой</b>	6 - 16 м <sup>2</sup> /кг в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания
<b>Сухой остаток</b>	Ок. 75 %
<b>Плотность</b>	1,35 - 1,45 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания при +20 °С и относительной влажности 65%</b>	Следующий слой можно наносить через сутки. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Цвет</b>	Белый, бежевый, желтый, красный, зеленый, голубой, синий, серый, черный, сурик железный
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая
<b>Износостойкость</b>	Низкая
<b>Стойкость к мытью</b>	Хорошая при применении обычных моющих средств
<b>Стойкость к химическим средствам</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату
<b>Хранение и транспортировка</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре вдали от источников отопления.
<b>Срок хранения</b>	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 18 мес.
<b>Фасовка</b>	0,9 кг, 1,9 кг, 24 кг

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный

**КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15 «ЭКОНОМ»****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха продолжительность высыхания может увеличиваться.
<b>Предварительная подготовка</b>	Поверхность очистить от пыли, старой отслоившейся краски, других загрязнений и высушить. Деревянные поверхности грунтовать олифой "Оксоль" ТЕКС или "Биотексом Грунт" ТЕКС. Металлические поверхности обезжирить ацетоном и грунтовать антикоррозионной грунтовкой ТЕКС «Оптимум».
<b>Окраска</b>	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более 10% от массы краски. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим) в 2 слоя. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать цветную краску одной партии или смешивать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.
<b>Очистка инструментов</b>	После проведения окрасочных работ инструменты очистить уайт-спиритом или сольвентом.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Беречь от детей.

**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Не допускать попадания остатков краски в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

**ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ**  
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

**8 800 100 07 70**  
пн-пт: 8.00-20.00 (МСК)  
Звонок по России бесплатный